

## Техническое описание Артикул 2155

# Brandschutz- Schutzlack

Специальный лак на основе растворителя для финишного покрытия поверхностей, обработанных продуктом Brandschutz art. 2157

### Область применения

Применять защитный лак Brandschutz рекомендуется в тех случаях, где предъявляются повышенные требования к поверхностям, таким как например покрытие стен и пола в спортивных залах, помещениях для игры в кегли, общественных зданиях и т.д. При работе с деревянными конструкциями, таким как стропилы, использовать защитный лак Brandschutz рекомендуется только в тех случаях, если непостоянное время относительная влажность воздуха составляет больше 70% или образуется конденсация воды.

### Характеристика продукта

Плотность:	0,98 г/см <sup>3</sup> при 20°C
Степень глянца:	матовый
Температура возгорания:	61°C
Форма поставки:	белая металлическая банка 10 кг
Цвета:	бесцветный

### Свойства продукта

Нуждающиеся в защите от огня поверхности, покрытые защитным слоем Brandschutz обладают высокой устойчивостью к атмосферному и механическому воздействию, а также к влажностности.

### Переработка

Покраска кистью, валиком (не использовать валик из молтопрена), нанесение распылением. Между нанесением слоя Brandschutz и слоя Brandschutz-Schutzlack время составляет мин. 2 дня. После перемышивания Brandschutz-Schutzlack готов к употреблению. Не использовать при температуре ниже 10°C и относительной влажности воздуха больше 80%, иначе возможно появление матового налета на защитном слое и возможно увеличение времени высыхания.

### Указания

При использовании и хранении продукта действуют обычные в таких случаях меры безопасности.

Brandschutz-Schutzlack используется только в качестве защитного лака для продукта Brandschutz.

### Инструмент и его очистка

Инструмент очистить сразу после использования при помощи растворителя V 101.

Остатки очищающего средства утилизировать в соответствии с предписаниями.

### Расход

50 г/м<sup>2</sup> соответственно 50 мл/м<sup>2</sup>

### Высыхание

Высыхание от пыли: 2 часа

высыхание: 24 часа

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60 %

### Условия хранения

В закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном, защищенном от мороза месте – 3 года

### VOC-содержание

EU-стандарты для продукта (Категории. A/i): 500 г/л (2010).

Продукт содержит максимально разрешенное 500 г/л VOC.

### Меры безопасности

При использовании и хранении продукта действуют обычные в таких случаях меры безопасности.

Продукт содержит алкилфенол, alkoxyliert. Может вызывать аллергические реакции.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют силу.

### Утилизация

Остатки продукта подлежат утилизации согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки перерабатываются путём рециклинга

### Маркировка

WGK: 1

ADR: -/-